



RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (RCS)

QU'EST-CE QUE LA RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE ?

La réduction catalytique sélective (RCS) existe depuis plusieurs décennies. Introduite par les Japonais dans les années 1970, cette technologie est souvent présente dans les centrales électriques, les navires et les véhicules utilitaires lourds. Il s'agit en effet de l'un des moyens les plus rentables et économiques en carburant pour réduire les émissions de monoxyde et dioxyde d'azote (respectivement NO et NO_x).

Les particules de suie ne comptent désormais plus au nombre des éléments les plus « nuisibles » émis par les véhicules roulant au diesel. Des études récentes ont établi que le NO_x pouvait faire apparaître ou aggraver différentes maladies respiratoires.

Certains fabricants automobiles tels Mercedes et Volkswagen utilisent la technologie RCS dès 2004, ou à peu près à cette période. Depuis, cette technologie s'est étendue au traitement des émissions générées par les moteurs diesel de plus de 1,6 l, suite à l'introduction, en 2015, des normes Euro VI diminuant de plus de moitié les émissions de NO_x autorisées.

La technologie RCS est capable de réduire de près de 90 % les émissions de NO_x d'un véhicule, tout en diminuant les émissions d'hydrocarbures (HC), de monoxyde de carbone (CO) et de particules.


COMMENT CETTE TECHNOLOGIE FONCTIONNE-T-ELLE ?

La technologie RCS fonctionne en injectant un agent réducteur liquide à travers un catalyseur prévu à cet effet dans la ligne d'échappement du véhicule. L'agent réducteur est une solution d'urée de qualité automobile qui contient environ 1/3 d'ammoniac et 2/3 d'eau. Ce mélange est souvent appelé fluide d'échappement diesel (FED ou, en anglais, diesel exhaust fluid, DEF). Il déclenche une réaction chimique qui transforme le NO_x en :

Azote (N)
Dioxyde de carbone (CO₂)
Vapeur d'eau (H₂O)

En contact avec le NO_x dans l'atmosphère oxydante de l'échappement du véhicule, l'ammoniac devient hautement réactif. C'est pour cette raison que la technologie est décrite comme « sélective ». La réaction chimique même s'appelle une « réduction », d'où le nom « réduction catalytique sélective ».

Tous les fabricants n'ont pas la même approche de la réduction du NOx



QUELS EN SONT LES MATÉRIAUX ?

Les substrats de catalyseurs pour la RCS sont généralement fabriqués dans le même matériau de céramique en nid d'abeille que les pots catalytiques automobiles classiques. Ils sont ensuite recouverts soit d'oxydes de métaux de base, tels que le vanadium, soit de zéolites de cuivre ou de fer.

L'avantage des catalyseurs RCS avec zéolite est leur durabilité thermique supérieure. Ils fonctionnent aussi bien à basse température (comme au démarrage) qu'aux températures plus élevées typiquement atteintes lors de la régénération. Le vanadium peut bien fonctionner dans les applications automobiles, mais il se rencontre plus souvent dans les environnements industriels.

Dans les premiers systèmes RCS, l'injecteur FED/d'urée et le catalyseur RCS étaient généralement placés en aval des autres dispositifs de limitation des émissions. Il devient toujours plus courant de voir des pièces contenant à la fois des substrats RCS et DPF, ou même, dans certains cas, un seul substrat DPS avec un revêtement similaire à celui d'un catalyseur SCR.

Souvent, un catalyseur final est installé après le catalyseur RCS dans le

système d'échappement, afin d'éliminer tout ammoniac résiduel, c'est le « catalyseur de neutralisation de l'ammoniac ». Un rejet d'ammoniac peut se produire quand :

- trop d'urée ou de FED sont injectés
- les températures sont trop faibles pour que l'ammoniac réagisse
- le catalyseur RCS est détérioré

QU'EST-CE QUE LE FED OU L'ADBLUE ?

La marque de FED la plus connue est AdBlue. Le FED est sans danger pour l'être humain et l'environnement, bien qu'il puisse avoir un effet légèrement corrosif sur les peintures. Il convient dès lors d'éviter toute fuite lors du remplissage de son réservoir.

Souvent, une voiture de taille moyenne dispose d'un réservoir FED de 5 à 20 litres et utilise probablement un litre tous les 800 à 965 kilomètres. Ces chiffres varient en fonction du véhicule et du mode de conduite.

Il est crucial de noter que le véhicule doit disposer de FED à tout moment pour continuer de fonctionner. Lorsque le niveau de fluide baisse, le conducteur en est informé par une série de témoins lumineux et sonores qui s'affichent sur le tableau de bord. Si le réservoir de FED est vide ou près

de l'être, le véhicule, si son moteur est éteint, ne redémarrera pas tant que le réservoir n'est pas rempli.

Les systèmes RCS peuvent être sensibles aux contaminations et s'obstruer. Les dépôts d'urée ou de FED cristallisés s'accumulent à la surface du conduit, voire sur les substrats. Ces derniers sont poreux, ce qui est essentiel pour leur fonctionnement, mais cela signifie que leurs pores s'obstruent facilement. Dans ce cas, il est fort probable que le catalyseur RCS nécessite un remplacement.

CRISTALLISATION FED

- Une trop grande quantité de FED pourrait empêcher l'hydrolyse, ce qui mènerait à des dépôts d'urée cristallisés dans le pot d'échappement ou dans le nez de l'injecteur, empêchant l'injection du FED
- Un tel surdosage résulte parfois d'un nez d'injection du FED partiellement ouvert, de lignes FED obstruées ou de problèmes de pompage du FED
- De faibles températures peuvent aussi entraîner une cristallisation au fur et à mesure que le FED s'évapore, et une température supérieure à 400°C peut provoquer une cristallisation tandis que se décomposent les produits dérivés de l'urée formés après la réaction



DÉPASSER VOS ATTENTES DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS

En tant que premier fabricant européen de produits d'échappement partie chaude pour le marché de la rechange, vous pouvez compter sur nous pour vous fournir un large choix de pièces de qualité spécifiques et faciles à commander. Nous faisons bien plus: notre entreprise adopte une philosophie d'investissement et d'amélioration continue pour proposer des partenariats d'une qualité ultime.

En travaillant avec nous, vous constaterez que notre approche est axée sur une offre de produits de qualité supérieure afin de dépasser les attentes du marché de la rechange. Cela dit, nous sommes également convaincus qu'il est important de travailler en collaboration avec vous afin de vous aider à augmenter vos profits, à élargir votre gamme de produits, à réduire vos stocks et à offrir à vos clients le meilleur choix qui soit.

Nous adaptons notre activité à vos besoins pour vous proposer des solutions sur mesure qui répondent aux exigences précises de vos clients. Nous savons que les détails comptent, c'est pourquoi nous investissons dans la grâce à nos propres procédés de fabrication de pointe.

Nous nous distinguons en vous apportant un soutien pratique et adapté ainsi qu'une aide au catalogage. Grâce à une assistance exceptionnelle, au soutien et aux formations assurés par des spécialistes du secteur, nous pouvons vous aider à chaque étape du processus.

BM Catalysts apporte à votre entreprise une ingénierie de précision et un service de premier choix en tant que partenaire. Tout ce que nous entreprenons a pour but de dépasser vos attentes.



CEUX QUI DEMANDENT LA PRÉCISION DEMANDENT BM.

Premier fabricant européen de
produits d'échappement partie
chaude pour le marché de la
pièce de rechange



Reed Mill, Sheepbridge Lane,
Mansfield, Nottinghamshire,
NG18 5DL, Grande-Bretagne

T. +44 (0) 1623 663828
F. +44 (0) 1623 663801
E. enquiries@bmcatalysts.com

bmcatalysts.com

